



NOËL & MARQUET


DESIGN ELEMENTS

ADEFIX®

CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE - CARACTERÍSTICAS - CARACTERISTICAS



White acrylic adhesive-filler
Colla di montaggio acrilica, bianca
Adhesivo tipo masilla acrílica en color blanco
Adesivo tipo massa acrílica em cor branca



Retains slight elasticity after drying
Rimane leggermente elastica dopo l'asciugatura
Permanece ligeramente elástico después del secado
Permanece ligeiramente elástico após a secagem




For indoor use
Per uso interno
Para uso en el interior
Para uso interno



Can be sanded, can be painted
Carteggiabile e verniciabile
Puede ser lijado y pintado
Pode ser lixado e pintado

TECHNICAL INFORMATION - INFORMAZIONE TECNICA - INFORMACIÓN TÉCNICA - INFORMAÇÃO TÉCNICA



Material	Synthetic dispersions
Materiale	<i>Dispersioni sintetici</i>
Material	Dispersión sintética
Material	<i>Dispersão sintética</i>



Consistency	Paste
Consistenza	<i>Pastoso</i>
Consistencia	Pastosa
Consistência	<i>Pastosa</i>



Colour	White
Colore	<i>Bianco</i>
Color	Blanco
Cor	<i>Branco</i>



Density		
Densità		
Densidad	1,6 g/ml	DIN 53479
Densidade		

Polymerisation	Physical Polymerisation
Polimerizzazione	<i>Polimerizzazione fisica</i>
Polimeración	Polimeración física
Polimerização	<i>Polimerização física</i>

	Correctable up to Rettificabile fino a Corregible hasta Corrigível até	≈ 5 – 10 min.	Values can be affected by environmental conditions such as temperature, humidity, substrate nature, ... <i>I valori indicati possono variare in funzione delle condizioni ambientali come temperatura, umidità, sottofondi etc.</i>		
	Drying time Tempo di asciugatura Tiempo de secado Tempo de secagem	≈ 6 – 8 h	Los valores pueden afectados por condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, la naturaleza del sustrato, ... <i>Os valores podem ser afetados por condições ambientais como temperatura, umidade, natureza do substrato, ...</i>		
	Temperatures resistance Resistenza a temperatura tra Resistencia a la temperatura Resistência à temperatura	+5°C < + 70°C			
	VOC	A+	According French regulations <i>Dopo regolamento francese</i> De acuerdo con la normativa francesa <i>De acordo com os regulamentos franceses</i>	< 0.012 % < 0.19152 g/l Directive 2010/75/EU	See Safety Data Sheet <i>Vedete scheda di sicurezza</i> Consulte la hoja de datos de seguridad <i>Consulte a folha de dados de segurança</i>
	Packaging Imballo Embalaje Embalagem	310 ml	Cartridge <i>Cartuccia</i> Cartucho <i>Cartucho</i>		
	Regulation concerning dangerous substances Regolamento sulle materie pericolose Reglamento de mercancías peligrosas Regulamento de mercadorias perigosas	Follow the usual Occupational Health & Safety procedures. See Safety Data Sheet. <i>Osservare l'igiene di lavoro usuale. Consultare la scheda di sicurezza.</i> Observe la higiene de trabajo habitual. Consulte la hoja de datos de seguridad. <i>Observe a higiene do trabalho habitual. Consulte a folha de dados de segurança.</i>			
	Waste treatment Trattamento dello scarto Tratamiento de residuos Tratamento de resíduos	Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulation. <i>Eliminare il contenuto/imballo in conformità al regolamento locale, regionale, nazionale, internazionale.</i> Deseche el contenido / contenedor de acuerdo con la regulación local / regional / nacional / internacional. <i>Descarte o conteúdo / recipiente de acordo com os regulamentos locais / regionais / nacionais / internacionais.</i>			

USE - POSA - USO - USO


Application
Applicazione
Aplicación
Aplicação

Adhesive, filler and jointing (3mm) material for polystyrene products and polyurethane products. Use ADEFIX® PLUS for the preparation of joints for larger WALLSTYL® and ARSTYL® products from 8 cm height/projection. Treatment with damp cloth (water).

Colla per incollare e giuntare (lasciando un'apertura di 3mm) per prodotti in polistirolo o poliuretano. Utilizzare ADEFIX® PLUS per i giunti verticali delle cornici WALLSTYL® e ARSTYL® di grandi dimensioni (altezza 8 cm). Pulire con una spugna umida.

Material adhesivo, de relleno y de unión (3 mm) para productos de poliestireno y productos de poliuretano. Use ADEFIX® PLUS para la realización entre las juntas para productos WALLSTYL® y ARSTYL® desde 8 cm de altura. Tratamiento con esponja húmeda (agua).

Material adesivo, borracha e união (3 mm) para produtos de poliestireno e produtos de poliuretano. Use o ADEFIX® PLUS para a realização de juntas de produtos WALLSTYL® e ARSTYL® a partir de 8 cm de altura. Tratamento com esponja húmeda (água).



Laying surfaces
Sottofondo
Soporte
Suporte

Suitable laying surfaces: indoor plastered or papered surfaces, coated plaster. Surfaces must be clean, dry, free from dust, degreased, absorbent and flat; rough down if necessary. Plasters, finishing plasters, coatings with a plaster-like appearance and lime, clay and casein-based paints as well as any kind of waxes are unsuitable as substrates. Fitting on a wet backing surface, in forced drying conditions or exceptionally high temperature are to be ruled out.

Sottofondi adatti : sottofondi in stucco, Cartongesso, carta da parati. Devono essere puliti, asciutti, senza polvere, senza grasso, assorbente e piani. Pulire se necessario. Intonaci, intonaci di finitura, rivestimenti dall'aspetto simile all'intonaco e pitture a base di calce, argilla e caseina, nonché qualsiasi tipo di cera, non sono adatti come supporti. Non posare su sottofondo umido per dopo far asciugare in modo forzato o con temperature altissime.

Sustratos adecuados: superficies interiores enlucidas o empapeladas, placas de cartón yeso. Debe estar limpio, seco, libre de polvo, desengrasado, absorbente y plano. No son adecuados como sustratos los enlucidos, los enlucidos de acabado, los revestimientos con aspecto de enlucido y las pinturas a base de cal, arcilla y caseína, así como cualquier tipo de ceras. Se excluirá la colocación sobre un soporte húmedo, en condiciones de secado forzado o a temperaturas muy altas.

Substratos adequados: superficies interiores de gesso ou papel de parede, placa de gesso. Ele deve estar limpo, seco, livre de poeira, desengordurado, absorvente e plano. Os rebocos, os rebocos de acabamento, os revestimentos com aspecto de reboco e as tintas à base de cal, argila e caseína, bem como qualquer tipo de cera, não são adequados como sustratos. A colocação em um substrato úmido, sob condições de secagem forçada ou a temperaturas muito altas será excluída.



Tools
Attrezzi
Herramientas
Ferramentas

Manual or pneumatic gun
Pistola manuale o pneumatica
 Pistola manual o neumática
Pistola manuais ou pneumática



Cleaning products
Prodotti per la pulizia
Productos de limpieza
Produtos de limpeza

Before drying: Water - After drying: Mechanically
Prima dell'indurimento: Acqua – Dopo essere indurito : meccanicamente
 Antes del secado: Agua – Después del secado: Mecánicamente
Antes de secar: água - Após secar: Mecanicamente



Installation temperatures
Temperatura per la posa
Temperatura de instalación
Temperatura de instalação

+15°C < +25°C



Finishes
Finitura
Acabado
Acabado

Solventfree paints (e.g.: dispersion paints, acrylic lacquers, etc.) Test coat recommended. Observe paint manufacturer specifications. Lime paints, silicate paints, silicone resin emulsion paints and their mixtures must not be used.

Vernici senza solventi; vernici di dispersione e acrilici. Prima fare un test con la vernice. Rispettare le indicazioni del produttore della vernice. Non utilizzare vernici a base di calce, silicati o ad emulsione di resine di siliconi o le loro mescole.

Pinturas sin disolventes (p. Ej., Pinturas de dispersión, lacas acrílicas, ...). Se recomienda una prueba de pintura previa. Observe las instrucciones del fabricante de la pintura. No utilice pinturas de cal, pinturas de silicato, pinturas de emulsión de resina de silicona y sus mezclas.

Tintas sem solventes (por exemplo, tintas de dispersão, vernizes acrílicos, ...). Um teste de pintura anterior é recomendado. Observe as instruções do fabricante da tinta. Não use tintas de cal, tintas de silicato, tintas de emulsão de resina de silicone e suas misturas.



Storage conditions
Condizioni di magazzino
Condiciones de almacenamiento
Condições de armazenamento

Required storage temperature +5°C < +25°C. Sealed packaging, in a cool, dry location. See expiry date on packaging. Protect from frost.

Temperatura di magazzino richiesta tra +5°C < +25°C. Imballo chiuso, in locale fresco, secco. Controllare la data della scadenza. Proteggere dal gelo.

Temperatura de almacenamiento requerido: +5°C < +25°C – En su embalaje original en un sitio seco y fresco - Ver fecha de caducidad en el embalaje. Proteger del hielo.

Temperatura de armazenamento necessária: + 5°C < +25°C - Na embalagem original em local fresco e seco - Veja o prazo de validade na embalagem. Proteger da geada.

IMPORTANT NOTES - NOTIZIE IMPORTANTI - NOTAS IMPORTANTES - NOTAS IMPORTANTES

Physical properties of the products and the laying surfaces cause different natural expansion coefficients, and induce that the joint and the glue move so that the joint can be seen. This fact does not constitute grounds for complaint. The installation instructions must be followed.

Proprietà fisiche dei prodotti utilizzati e le superfici hanno come conseguenza che i coefficienti di espansione naturale sono differenti. Per queste caratteristiche naturali il giunto e la stuccatura possono emergere facilmente. Questa situazione non costituisce un motivo di reclamo. Rispettare le istruzioni di installazione consigliate.

Las propiedades físicas de los productos y los soportes utilizados causan diferentes coeficientes de expansión natural. Estas características naturales pueden conducir a movimientos en las juntas y permitir que estas aparezcan. Esto no constituye motivo de queja. Respetar las instrucciones de instalación recomendadas.

As propriedades físicas dos produtos e suportes utilizados causam diferentes coeficientes de expansão natural. Essas características naturais podem levar ao movimento nas articulações e permitir que elas apareçam. Este não é um motivo de reclamação. Observe as instruções de instalação recomendadas.

This technical data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice.

Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability.

It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use.

La presente scheda tecnica è stata elaborata in base allo stato attuale delle nostre conoscenze.

Ci riserviamo il diritto di eseguire eventuali modifiche senza preavvisi. Tranne in caso di indicazione contraria per iscritto, i nostri studi, schizzi, pareri, consigli e altri documenti tecnici relativi a funzionalità, a comportamento o eventuale resa delle merci sono dati a titolo indicativo in funzione dell'uso più comune delle merci in condizioni normali di applicazione, uso e condizioni climatiche (regioni medie d'Europa) o di quanto è indicato per iscritto dal cliente. Sotto riserva dell'esistenza di dolo o di colpa grave da parte nostra, tali studi, raccomandazioni o altri documenti tecnici non impegnano la nostra responsabilità.

Il cliente ha la responsabilità di verificarli e di verificare l'idoneità all'uso cui sono destinati.

Esta hoja de datos técnicos ha sido preparada de acuerdo con el estado actual de nuestro conocimiento. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

Sin un acuerdo por escrito en contrario, nuestros estudios, descripciones, avisos, consejos u otros documentos técnicos sobre la funcionalidad, el comportamiento o el rendimiento de los productos se suministran solo como una indicación de acuerdo con el uso común de los productos en condiciones normales de aplicación, uso y clima (regiones europeas moderadas), o aquellas que nos indiquen los clientes por escrito. Salvo por la existencia de fraude o negligencia grave de nuestra parte, estos estudios, recomendaciones y otros documentos técnicos no comprometen nuestra responsabilidad.

Es responsabilidad del cliente verificar que son adecuados para el uso previsto.

Esta folha de dados técnicos foi preparada de acordo com o estado atual de nosso conhecimento.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

Sem um acordo escrito em contrário, nossos estudos, descrições, avisos, conselhos ou outros documentos técnicos sobre a funcionalidade, comportamento ou desempenho dos produtos são fornecidos apenas como uma indicação de acordo com o uso comum dos produtos em condições normais de aplicação, uso e clima (regiões europeias moderadas) ou aquelas indicadas pelos clientes por escrito. Exceto pela existência de fraude ou negligência grave da nossa parte, esses estudos, recomendações e outros documentos técnicos não comprometem nossa responsabilidade.

É de responsabilidade do cliente verificar se eles são adequados para o uso pretendido.

**made
in
belgium**
with 100% green energy



NMC SA / AG
Gert-Noël-Straße - B - 4731 Eynatten
T +32 87 85 85 00 - info@nmc.eu
noel-marquet.com

