



NOËL & MARQUET

DESIGN ELEMENTS

NOMASTYL®

CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE - CARACTERÍSTICAS - CARACTERISTICAS



Cornices in extruded polystyrene (PS) for indoor use
Cornici in polistirolo estruso (PS) per uso all'interno
Molduras de techo en poliestireno extruido (PS) para usar en interiores
Molduras do teto em poliestireno extrudido (PS) para uso interno



Waterproof
Resistente all'acqua
Resistente al agua
Resistente a água



100% recyclable
100% riciclabile
100% recyclable
100% reciclável

TECHNICAL INFORMATION - INFORMAZIONE TECNICA - INFORMACIÓN TÉCNICA - INFORMAÇÃO TÉCNICA



Material
Materiale
Material
Material
Extruded polystyrene; fine and closedcell, white, homogeneous foam.
Polistirolo estruso, schiuma omogenea a cellule chiuse
Poliestireno extruido, espuma homogénea, con células delgadas y cerradas, color blanco
Poliestireno extrudido, espuma homogênea, com células finas e fechadas, branco



Density
Densità
Densidad
Densidade
 $\approx 60 \text{ kg/m}^3$



Surface hardness
Durezza della superficie
Dureza
Dureza
 $\approx 35 \text{ Shore A}$ DIN 53505/ISO 868



Temperatures resistance
Resistenza a temperatura tra
Resistencia a la temperatura
Resistência à temperatura
Max. + 70°C



VOC
A+
According French regulations
Dopo regolamento francese
De acuerdo con la normativa francesa
De acordo com os regulamentos franceses



Water absorption
Assorbimento d'acqua
Absorción de agua
Absorção de água
 $\approx 1,65 \text{ \% / Volume c}$

Suitable for damp rooms (avoid direct contact with water)
La schiuma è riciclabile in conformità alle regole ufficiali locali.
La espuma se puede reciclar de acuerdo con las reglamentaciones oficiales locales.
A espuma pode ser reciclada de acordo com os regulamentos oficiais locais.



Toxicity
Tossicità
Toxicidad
Toxicidade


Non-«toxic» products
Prodotti non tossici
 Producto no tóxico
 produto não tóxico



Waste treatment
Trattamento dello scarto
Tratamiento de residuos
Tratamento de resíduos

The foam can be recycled in accordance with local official regulations
La schiuma è riciclabile in conformità alle regole ufficiali locali.
 La espuma se puede reciclar de acuerdo con las reglamentaciones oficiales locales.
 A espuma pode ser reciclada de acordo com os regulamentos oficiais locais.

USE - POSA - USO - USO



Laying surfaces
Sottofondo
Soporte
Suporte

Suitable laying surfaces: indoor plastered or papered surfaces, coated plaster. Surfaces must be clean, dry, free from dust, degreased and flat; rough down if necessary. Plasters, finishing plasters, coatings with a plaster-like appearance and lime, clay and casein-based paints as well as any kind of waxes are unsuitable as substrates. Fitting on a wet backing surface, in forced drying conditions or exceptionally high temperature are to be ruled out.

Sottofondi adatti per la posa : sottofondi di stucco o cartongesso. I sottofondi devono essere puliti, secchi, senza polvere, senza grasso e piani, carteggiare se necessario. Intonaci, intonaci di finitura, rivestimenti dall'aspetto simile all'intonaco e pitture a base di calce, argilla e caseina, nonché qualsiasi tipo di cera, non sono adatti come supporti. Non posare su sottofondi o muri e pareti umidi. Non forzare l'asciugatura dei muri.

Soportes apropiados: superficies interiores enlucidas o empapeladas, placa yeso recubierto. El soporte siempre tiene que estar limpio, seco, libre de polvo, desengrasado y plano. No son adecuados como sustratos los enlucidos, los enlucidos de acabado, los revestimientos con aspecto de enlucido y las pinturas a base de cal, arcilla y caseína, así como cualquier tipo de ceras. No aplicar el producto en soportes húmedos ni en condiciones de secado forzado o a temperaturas muy altas.

Suportes adequados: superfícies interiores de gesso ou papel de parede, placa de gesso revestida. O suporte deve estar sempre limpo, seco, livre de poeira, desengordurado e plano. Os rebocos, os rebocos de acabamento, os revestimentos com aspecto de reboco e as tintas à base de cal, argila e caseína, bem como qualquer tipo de cera, não são adequados como substratos. Não aplique o produto em substratos úmidos ou em condições de secagem forçada ou em temperaturas muito altas.



Tools
Attrezzi
Herramientas
Ferramentas

NOMASTYL® saw and NOËL & MARQUET mitre box or chop saw
Sega NOMASTYL® e attrezzo da taglio NOËL & MARQUET
 NOMASTYL® sierra y cortaingleses NOËL & MARQUET o sierra circular
 NOMASTYL® serra e cortador NOËL & MARQUET ou serra circular



Installation temperatures
Temperatura per la posa
Temperatura de instalación
Temperatura de instalação

+15°C < +25°C

Store profiles at room temperature 24h before installation
 (T: +18°C to 22°C - r.F.: 45% to 65%)

Tenere le cornici 24 ore ad una temperatura d'ambiente (T: +18°C a 22°C - r.F.: 45% a 65%).

Almacene los perfiles a temperatura ambiente 24 horas antes de la instalación. (T: +18°C a 22°C - r.F.: 45% a 65%)

Armazene os perfis em temperatura ambiente 24 horas antes da instalação (T: +18°C a 22°C - r.F.: 45% a 65%)



Finishes
Finitura
Acabado
Acabado

Solventfree paints (e.g.: dispersion paints, acrylic lacquers, etc.) Test coat recommended. Observe paint manufacturer specifications. Lime paints, silicate paints, silicone resin emulsion paints and their mixtures must not be used.

Vernici senza solventi (esempio.: vernici a dispersione o acrilici, etc.) Consigliamo di fare un test. Rispettare i consigli specifici dei produttori delle vernici. Non utilizzare vernici a base di silicati, resine di silicone o una miscela di questi.

Pinturas sin disolventes (p. Ej., Pinturas de dispersión, lacas acrílicas, ...). Se recomienda una prueba de pintura previa. Observe las instrucciones del fabricante de la pintura. No utilice pinturas de cal, pinturas de silicato, pinturas de emulsión de resina de silicona y sus mezclas. Almacene los perfiles a temperatura ambiente 24 horas antes de la colocación.

Tintas sem solventes (por exemplo, tintas de dispersão, vernizes acrílicos, ...). Um teste de pintura anterior é recomendado. Observe as instruções do fabricante da tinta. Não use tintas de cal, tintas de silicato, tintas de emulsão de resina de silicone e suas misturas .. Armazene os perfis em temperatura ambiente 24 horas antes da colocação.



Storage conditions
Condizioni di magazzino
Condiciones de almacenamiento
Condições de armazenamto

Required storage temperature +10°C < +25°C. Relative humidity 45% to 65% - Flat, sheltered from the sun and from humidity. Protect from frost.

Temperatura richiesta per il magazzino +10°C < +25°C. Umidità relativa 45% a 65% - Piano e protetto dal sole e dall'umidità. Proteggere dal gelo

Temperatura de almacenamiento requerida: +10°C < +25°C - Humedad relativa: 45% a 65% - Almacenar la mercancía plana, fuera de la luz solar directa y sin humedad. Proteger del hielo.

Temperatura de armazenamento necessária: +10 ° C < +25°C - Umidade relativa: 45% a 65% - Armazene a mercadoria plana, longe da luz solar direta e sem umidade. Proteger da geada.

GLUES - ADESIVI - ADHESIVOS - ADESIVOS

	Glue <i>Colla</i> <i>Adhesivo</i> <i>Adesivo</i>	Coving edges and joints <i>Per Giunti</i> <i>Ingletes y juntas</i> <i>canto e juntas</i>	Filler <i>Riempimento</i> <i>Relleno</i> <i>Relleno</i>
	ADEFIX® / ADEFIX® PLUS	ADEFIX® / ADEFIX® PLUS	ADEFIX® / ADEFIX® PLUS
CORNICES – CORNICI – MOLDURAS – SANCAS	•	•	•
Width of joints: 3 mm The installation instructions must be followed.	<i>Lasciare 3 mm di spazio nei giunti</i> <i>Rispettare rigorosamente le istruzioni di posa</i>	Ancho de junta: 3 mm Las instrucciones de instalación deben respetarse.	<i>Largura da junta: 3 mm</i> <i>As instruções de instalação devem ser absolutamente respeitadas.</i>
Cleaning products ADEFIX®: Water After drying: Mechanically	<i>Prodotti per pulire:</i> <i>ADEFIX®: acqua</i> <i>Se indurito : meccanicamente</i>	Productos de limpieza: ADEFIX®: agua Después de endurecer: mecánicamente	<i>Produtos de limpeza:</i> <i>ADEFIX®: água</i> <i>Após o endurecimento: mecanicamente</i>

IMPORTANT NOTES - NOTIZIE IMPORTANTI - NOTAS IMPORTANTES - NOTAS IMPORTANTES

The elements are strictly decorative to the exclusion of any structural function; they are not designed to withstand loads and should be isolated by flexible joints from elements likely to convey strains or movements.

Physical properties of the products and the laying surfaces cause different natural expansion coefficients, and induce that the joint and the glue move so that the joint can be seen. This fact does not constitute grounds for complaint.

Must be handled carefully. Excessive pressure may damage the product or cause the product to snap which may lead to the projection of debris.

Dimensions of our products are subject to production tolerances of $\pm 5\%$ height and width, ± 5 mm length.

Gli elementi sono solo decorativi escludendo qualsiasi funzione strutturale, non sono realizzati per sopportare pesi e dovrebbero essere isolati con giunti flessibili adatti per resistere a pressione o movimenti.

Le proprietà fisiche dei prodotti e dei sottofondi causano dei coefficienti di espansione naturale differenti e fanno sì che il giunto e la colla si muovono in tal modo che si potrebbe vedere il giunto. Questo fatto non può essere un motivo di reclamo.

Trattare con cura. Pressione eccessiva può danneggiare il prodotto o può provocare lo distacco e provocare la caduta di pezzettini.

Le dimensioni dei nostri prodotti sono soggette a delle tolleranze di produzione nell'altezza e nella larghezza di circa 5 %, e nella lunghezza di circa 5 mm.

Los elementos, destinados al uso interior, son estrictamente decorativos con exclusión de cualquier función estructural; no están diseñados para soportar cargas y deben instalarse mediante juntas flexibles.

Las propiedades físicas de los productos y los soportes utilizados causan diferentes coeficientes de expansión natural. Estas características naturales pueden producir movimientos en las juntas y permitir que estas se marquen, si esto sucede la junta se puede volver a disimular, pero si esto sucede no constituye motivo de queja.

Demasiada presión puede marcar el producto o hacer que el producto se rompa.

Las dimensiones de nuestros productos están sujetas a tolerancias de producción de altura y anchura $\pm 5\%$, longitud ± 5 mm.

Os elementos, destinados ao uso interno, são estritamente decorativos, excluindo qualquer função estrutural; eles não foram projetados para suportar cargas e devem ser instalados usando juntas flexíveis.

As propriedades físicas dos produtos e suportes utilizados causam diferentes coeficientes de expansão natural. Essas características naturais podem produzir movimentos nas articulações e permitir que elas sejam marcadas; se isso acontecer, a articulação poderá ser oculta novamente, mas, se isso acontecer, não será motivo de reclamação.

Muita pressão pode marcar o produto ou fazer com que ele se quebre.

As dimensões dos nossos produtos estão sujeitas a tolerâncias de produção de altura e largura $\pm 5\%$, comprimento ± 5 mm.

This technical data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice.

Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability.

It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use.

La presente scheda tecnica è stata elaborata in base allo stato attuale delle nostre conoscenze.

Ci riserviamo il diritto di eseguire eventuali modifiche senza preavvisi. Tranne in caso di indicazione contraria per iscritto, i nostri studi, schizzi, pareri, consigli e altri documenti tecnici relativi a funzionalità, a comportamento o eventuale resa delle merci sono dati a titolo indicativo in funzione dell'uso più comune delle merci in condizioni normali di applicazione, uso e condizioni climatiche (regioni medie d'Europa) o di quanto è indicato per iscritto dal cliente. Sotto riserva dell'esistenza di dolo o di colpa grave da parte nostra, tali studi, raccomandazioni o altri documenti tecnici non impegnano la nostra responsabilità.

Il cliente ha la responsabilità di verificarli e di verificare l'idoneità all'uso cui sono destinati.

Esta hoja de datos técnicos ha sido preparada de acuerdo con el estado actual de nuestro conocimiento. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

Sin un acuerdo por escrito en contrario, nuestros estudios, descripciones, avisos, consejos u otros documentos técnicos sobre la funcionalidad, el comportamiento o el rendimiento de los productos se suministran solo como una indicación de acuerdo con el uso común de los productos en condiciones normales de aplicación, uso y clima (regiones europeas moderadas), o aquellas que nos indiquen los clientes por escrito. Salvo por la existencia de fraude o negligencia grave de nuestra parte, estos estudios, recomendaciones y otros documentos técnicos no comprometen nuestra responsabilidad.

Es responsabilidad del cliente verificar que son adecuados para el uso previsto.

Esta folha de dados técnicos foi preparada de acordo com o estado atual de nosso conhecimento.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio.

Sem um acordo escrito em contrário, nossos estudos, descrições, avisos, conselhos ou outros documentos técnicos sobre a funcionalidade, comportamento ou desempenho dos produtos são fornecidos apenas como uma indicação de acordo com o uso comum dos produtos em condições normais de aplicação, uso e clima (regiões europeias moderadas) ou aquelas indicadas pelos clientes por escrito. Exceto pela existência de fraude ou negligência grave da nossa parte, esses estudos, recomendações e outros documentos técnicos não comprometem nossa responsabilidade.

É de responsabilidade do cliente verificar se eles são adequados para o uso pretendido.

**made
in
belgium**
with 100% green energy



NMC SA / AG
Gert-Noël-Straße - B - 4731 Eynatten
T +32 87 85 85 00 - info@nmc.eu
noel-marquet.com

