

# SEMIN Peintures



**BRANCO**

COR | COULEUR  
COLOR



**9,5 m<sup>2</sup> / L**

RENDIMENTO | RENDEMENT  
RENDIMIENTO



**2 - 3X**

APLICAÇÃO | APPLICATION  
APLICACION



**1 - 2H**

SECAGEM | SÉCHAGE  
SECADO



# SEMMAT

PREMIUM

PARA INTERIORES

NORMA NF-T-30608

### Vantagens:

- Acabamento Premium mate
- Sem marcas
- Interiores
- Sem odor
- Sem solventes
- Lavável
- Densidade 1,52
- COV: A+

### Informações Gerais:

- Tinta acrílica interior mate
- Qualidade superior para um acabamento elegante

### Destino:

- Todos os suportes pintáveis, interiores, que sejam paredes ou tetos
- Devem estar secos, limpos e sólidos
- Humidade compreendida entre 6 a 16%

### Aplicação:

- Os suportes devem estar em conformidade segundo as normas DTU 59.1
- Com trincha, rolo ou equipamento Airless (Bico 519)
- Limpeza das ferramentas com água

### Rendimento:

- 9,5 m<sup>2</sup>/L

### Secagem:

- Ao tato: cerca de 20 a 30 min.
- Secagem: 1 a 2 horas
- Repintura: após 24h

### Acondicionamento:

- Balde com 15,2L

### Conservação:

- 18 meses na embalagem original, fechada e protegida de temperaturas extremas

### Composição:

- Solventes: água
- Cargas: carbonatos de cálcio
- Aditivos: dispersante, bactericida fungicida
- Espessantes: celulósicos, poliácridatos
- Ligantes: dispersante acrílico
- Densidade: 1,52
- Extrato seco: 58,00%
- Teor de COV: < 1g/L



Informations sur la norme française de solvants volatils dans l'air intérieur, présentée en rouge de suite par ailleurs, sur une échelle de classe allant de A à C (moins émissives) à C (moins émissives).

MOINS DE 1G/L