

Bona Mix & Fill

Ficha Técnica

Mix & Fill é um produto aquoso para o preenchimento de juntas, desenhado para misturá-lo com o pó resultante da lixagem para conseguir uma cor e uma consistência adequada. Mix & Fill é utilizado para preencher juntas com uma largura até 2 mm e outros defeitos menores dos pavimentos de madeira. Pode ser utilizado com qualquer verniz ou óleo da Bona e confere ao profissional dos pavimentos a possibilidade de oferecer um sistema totalmente à base de água.

- Funciona com todos os sistemas de verniz e óleo da Bona
- Não contém dissolventes prejudiciais
- Não emite cheiros desagradáveis
- Preenche as juntas, mas não fica afunda
- Aquoso, mas anti corrosão (não deixa manchas de óxido)
- Seca rapidamente
- Fácil de lixar
- Proporciona sempre a cor adequada da junta

Dados Técnicos

Tipo de verniz:	Dispersão de acrilato
COV:	10g/L
Proporções da mistura:	Misturar até adquirir a consistência de uma papa
Tempo de secagem, até:	- Estar pronto para a lixagem: aprox. 20 minutos, dependendo da largura e profundidade do espaço que se preenche *
Ferramentas de aplicação:	Espátula de aço inoxidável
Rendimento:	Aprox. 1 Litro/10M ² dependendo da largura e da profundidade do espaço que se preenche
Segurança:	Não classificado
Vida útil:	Pelo menos 1 ano a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante a armazenagem ou o transporte
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais. Os recipientes de plástico vazios e limpos são recicláveis.
Tamanho do pack:	3 x 5 Litros (44 caixas por palete) 10 x 1 Litro (50 caixas por palete)

*em condições climáticas normais, a 20°C/60% H.R.

Preparação

A superfície a preencher tem de estar limpa, seca e sem contaminantes. Tanto os pavimentos novos como os velhos deveriam ser lixados até chegar à madeira virgem. Deve ser utilizado um papel de lixa de grão 100-120 para a lixagem final da madeira. O pó resultante da lixagem deveria ser conservado

Aplicação

Aviso: Agite bem antes de usar.

O preenchimento Mix&Fill deveria ser misturado com o pó resultante da lixagem que conservámos na fase da lixagem até conseguir uma textura adequada para a sua aplicação com uma espátula de aço. A seguir deveria ser aplicado por toda a superfície do pavimento. As juntas maiores requerem aplicações adicionais. Nota: Mix&Fill não é apto para pavimentos com juntas superiores a 2 mm.

Tempo de secagem: aprox. 20 minutos a 20°C/55% H.R. Este tempo poderia prolongar-se no caso de que preencham juntas profundas ou largas.

Vernizes



Bona Mix & Fill

Ficha Técnica

Uma vez que se tenha secado o preenchimento Mix&Fill a superfície tem de ser lixada até chegar à madeira virgem utilizando um abrasivo de grão 100-120 e, se for necessário, deverá ser rematado usando o sistema Bona Scrad. depois o pavimento deve ser tratado usando qualquer verniz ou óleo da Bona.

Manutenção

Sobre o preenchimento Bona Mix & Fill deve ser sempre aplicado um tratamento à base de óleo ou verniz com o objetivo de protegê-lo das filtrações de humidade, da descoloração, etc.

Vernizes

