

Bona White

Ficha Técnica

A intensidade de branco pode-se controlar aplicando uma ou várias camadas. No caso de se aplicar uma única camada costuma-se preservar a impressão da madeira virgem não tratada. Para obter uma sensação de autêntico branqueamento aplique duas ou três camadas. Fórmula tolerante desenhada para uma aplicação simples com rolo. Para conseguir uma melhor impressão combine este produto com um verniz Natural, Extra Mate ou Mate de Bona.

- Aspeto branqueado
- Impede o amarelecimento da madeira
- Aplicação simples com rolo
- Aprovado pelo certificado GreenGuard pelas suas emissões reduzidas em espaços interiores



**A cor final de Bona White está fortemente relacionada com as espécies de madeira às quais é aplicada. O mesmo tipo de madeira também pode conter diferentes graus de ácido tânico e outras substâncias naturais que afetam a coloração. Se você não está seguro ou procura uma aparência específica, faça um teste para garantir uma coloração satisfatória antes de usar. Para otimizar as características brancas do pavimento, use especialmente o Bona Wave 2k ou qualquer versão do Bona Traffic.*

Não é recomendado aplicar um primer Bona White com Bona Mega ou Bona Mega Natural se você estiver à procura de um verdadeiro olhar branco

Dados técnicos

Tipo de verniz:	Imprimação pigmentada de poliuretano/acrilato, de 1 componente à base de água
Conteúdo em sólidos:	30%
COV:	60 g/l máx.
Dissolução:	Não diluir
Tempo de secagem:	2-3 horas (a 20°C/60% H.R.)
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona (microfibra/algodão)
Rendimento:	12 m ² /l (≈83g/m ²) por camada
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Eliminar qualquer material residual das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode-se eliminar com acetona.
Vida útil:	1 ano a partir da data de produção na sua embalagem original sem abrir
Armazenamento / transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +25°C durante o armazenamento ou o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e os recipientes vazios deverão ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho do Pack:	10 x 1 litro (50 caixas por palete) 3 x 5 litros (44 caixas por palete)
Certificações:	GreenGuard DIBt; produto de construção seguro

Preparação

Certifique-se de que o produto está aclimatado ao ambiente no qual será utilizado. A superfície a tratar deve-se lixar até à madeira virgem, e também deverá estar seca e sem restos de pó da lixagem, óleo, ceras, ou de qualquer outro contaminante. Recomenda-se finalizar a lixagem com o Bona Quattro ou Multi Disc.

Deixe que o produto alcance a temperatura da estadia. As condições ótimas de aplicação são entre 18 e 25°C e uma humidade relativa do ar de 30 a 60%. As temperaturas elevadas e uma humidade baixa reduzem o tempo de secagem, as temperaturas baixas e uma temperatura elevada prolongam-no. **A temperatura mínima de utilização é de 13°C.**

Verniz



Bona White

Ficha Técnica

Tratamento

Impressão de madeira natural

1x Bona Prime White + 2x Verniz Bona

Aspetto tintado de branco

2x Bona Prime White + 1x Verniz Bona

Advertência: Não se recomenda aplicar mais de duas camadas completas por dia devido ao risco que existe da madeira inchar em excesso.

Aplicação

1. Agite bem o recipiente antes de o utilizar e insira o filtro fornecido. Deite o verniz no recipiente que o acompanha (caixa + saco). Recomenda-se deitar fazendo-o passar por um filtro ou pasador externo para minimizar a possibilidade de formação de grumos.
2. Aplique Bona White utilizando um Rolo Bona (microfibra/algodão) tapando aproximadamente 12 m²/l (83 g/m²), e evitando acumulação de produto.
3. Uma vez seco (2-3 horas aprox.), lixe para reduzir o veio da madeira que possa sobressair utilizando o sistema Bona Scrad ou uma malha de lixagem de grão 150, ou mais fina.
4. Elimine todo o pó
5. Se deseja um aspeto com um branco mais intenso, então aplique uma camada adicional de Bona White antes de selar a superfície com um dos vernizes protetores da Bona.

Melhores práticas

1. Comece a aplicação passando o rolo ao longo das laterais da habitação, indo de uma parede a outra na direção do veio da madeira. Utilize uma trincha para abranger todas as beiras.
2. Suavize a aplicação da trincha com o rolo.
3. Passe novamente o rolo, de uma parede à outra, mas deixe um pequeno espaço entre uma e outra passagem do rolo.
4. Complete e preencha esse espaço ao voltar com o rolo.
5. Repita a aplicação da mesma maneira até que tenha tratado toda a habitação.

ADVERTÊNCIA! O Bona White está destinado principalmente para envernizar no sentido do veio da madeira. O risco de que se notem as passagens do rolo aumenta se se aplica de forma diagonal ou perpendicular em relação ao veio da madeira.

Manutenção

O Bona White não se deve utilizar como tratamento final para pavimentos de madeira.

A informação fornecida prepara-se com base nos melhores conhecimentos com que contamos na data da sua emissão, mas pode não estar completa. O utilizador é o responsável de se certificar de que o produto e as recomendações indicadas neste documento são aptos para o seu objectivo, para o tipo de madeira e para as circunstâncias correspondentes antes da sua utilização. A Bona só pode garantir o produto que fornece. A aplicação profissional, e por tanto com êxito do produto escapa ao nosso controlo. Em caso de dúvida efetue uma prova preliminar. O utilizador deve ler e compreender toda a informação incluída nas etiquetas das embalagens e nas fichas de segurança antes de utilizar este produto.

Verniz

