



# NOËL & MARQUET

DESIGN ELEMENTS

## ARSTYL® FLEX WALLSTYL® FLEX

### CHARACTERISTICS - CARATTERISTICHE - CARACTERÍSTICAS - CARACTERISTICAS



Cornices, chair rails and skirtings in flexible polyurethane foam (PU) for indoor use  
*Cornici, cornici per boiserie e battiscopa flessibili in schiuma poliuretanica (PU) per uso interno.*  
 Elementos de pared, molduras de techo, guardasillas y rosetas en espuma de poliuretano (PU) para uso en interiores  
*Elementos de parede, molduras de teto, trilhos de cadeira e rosetas em espuma de poliuretano (PU) para uso interno*



The manufacturing technique guarantees the exact reproduction of the motif  
*La tecnica della produzione garantisce la riproduzione perfetta dei motivi decorativi*  
 El sistema de fabricación permite ofrecer perfiles ricos en detalles.  
*O sistema de fabricação permite oferecer perfis ricos em detalhes.*




Matt white acrylic primer, ready to be painted  
*Trattati con primer bianco opaco, pronti da verniciare*  
 Con imprimación acrílica blanca para poder pintar directamente los perfiles.  
*Com primer acrílico branco para poder pintar diretamente os perfis.*



Slanted surfaces and milled for better glue adhesion  
*Superfici ruvidi e fresati per una migliore aderenza della colla.*  
 La superficie de unión ofrece una perfecta adhesión del adhesivo.  
*A superfície de adesão oferece perfeita aderência adesiva.*

### TECHNICAL INFORMATION - INFORMAZIONE TECNICA - INFORMACIÓN TÉCNICA - INFORMAÇÃO TÉCNICA



**Material** High-density, yellow, flexible polyurethane foam  
**Materiale** *Schiuma poliuretanica rigida ad alta densità e colore giallo. Senza CFC*  
**Material** Espuma de poliuretano flexible de alta densidad, amarilla.  
**Material** *Espuma flexível de poliuretano de alta densidade, amarela.*



**Density** Cornices - Chair rails Skirtings  
**Densità** *Cornici - cornici per boiserie* *Battiscopa*  
**Densidad** Molduras - Guardasillas  $\approx 375 \text{ kg/m}^3$  Rodapiés  $\approx 500 \text{ kg/m}^3$   
**Densidade** *Molduras de teto - Guardacadeiras* *Rodapés*



**Surface hardness** Cornices - Chair rails Skirtings  
**Durezza della superficie** *Cornici - cornici per boiserie* *Battiscopa* Shore A  
**Dureza** Molduras - Guardasillas  $\approx 60$  Rodapiés  $\approx 75$  DIN 53505/  
**Dureza** *Molduras de teto - Guardacadeiras* *Rodapés* ISO 868



**Temperatures resistance**  
**Resistenza a temperatura tra** Max. + 70°C  
**Resistencia a la temperatura**  
**Resistência à temperatura**



**VOC** A+ According French regulations  
*Dopo regolamento francese*  
 De acuerdo con la normativa francesa  
*De acordo com os regulamentos franceses*



**Toxicity** Non-«toxic» products  
**Tossicità** *Prodotti non tossici*  
**Toxicidad** Producto no tóxico  
**Toxicidade** *Produto não tóxico*



### Waste treatment

*Trattamento dello scarto*

*Tratamiento de residuos*

*Tratamento de resíduos*

Like household waste

*Trattato come i rifiuti domestici*

*Tratamiento como residuo doméstico*

*Tratamento como lixo doméstico*

## USE - POSA - USO - USO

Ceiling and floor area



*Nel caso di uso su parete al soffitto o al pavimento*

*Techo y superficie del suelo*

*Área do teto e piso*

### Min. Radius

Z1 FLEX	110 cm
Z10 FLEX	20 cm
Z13 FLEX	70 cm
Z15 FLEX	155 cm
Z16 FLEX	165 cm
Z18 FLEX	200 cm
Z19 FLEX	250 cm
Z30 FLEX	70 cm
Z31 FLEX	70 cm
Z32 FLEX	70 cm
Z1220 FLEX	165 cm
Z1240 FLEX	155 cm
FL1 FLEX	20 cm
FL2 FLEX	20 cm
FD2 FLEX	20 cm
FD2S FLEX	20 cm
FT2 FLEX	20 cm
WD2 FLEX	20 cm



Wall area (e.g. passageway, door, round window, ...)


*Sotto arco, finestra tonda o porta tonda*

*Superficie de la pared (por ejemplo, pasillo, puerta, ventana redonda, ...)*

*Superfície da parede (por exemplo, corredor, porta, janela redonda, ...)*

### Min. Radius

Z1 FLEX	130 cm
Z10 FLEX	30 cm
Z13 FLEX	90 cm
Z30 FLEX	90 cm
Z31 FLEX	90 cm
Z32 FLEX	90 cm
Z1360 FLEX	60 cm
FT2 FLEX	100 cm
WD2 FLEX	100 cm




This information is provided purely for indicative purpose


*Questa informazione è puramente indicativa*

*Esta información es a título informativo.*

*Esta informação é para fins informativos.*



### Radius



### Laying surfaces

*Sottofondo*

*Soporte*

*Suporte*

Suitable laying surfaces: indoor plastered or papered surfaces, coated plaster. Surfaces must be clean, dry, free from dust, degreased and flat; rough down if necessary. Plasters, finishing plasters, coatings with a plaster-like appearance and lime, clay and casein-based paints as well as any kind of waxes are unsuitable as substrates. Fitting on a wet backing surface, in forced drying conditions or exceptionally high temperature are to be ruled out.

*Sottofondi adatti per la posa : sottofondi di stucco o cartongesso. I sottofondi devono essere puliti, secchi, senza polvere, senza grasso e piani, carteggiare se necessario. Intonaci, intonaci di finitura, rivestimenti dall'aspetto simile all'intonaco e pitture a base di calce, argilla e caseina, nonché qualsiasi tipo di cera, non sono adatti come supporti. Non posare su sottofondi o muri e pareti umidi. Non forzare l'asciugatura dei muri.*

Soportes apropiados: superficies interiores enlucidas o empapeladas, placa yeso recubierto. El soporte siempre tiene que estar limpio, seco, libre de polvo, desengrasado y plano. No son adecuados como sustratos los enlucidos, los enlucidos de acabado, los revestimientos con aspecto de enlucido y las pinturas a base de cal, arcilla y caseína, así como cualquier tipo de ceras. No aplicar el producto en soportes húmedos ni en condiciones de secado forzado o a temperaturas muy altas.

*Suportes adequados: superficies interiores de gesso ou papel de parede, placa de gesso revestida. O suporte deve estar sempre limpo, seco, livre de poeira, desengordurado e plano. Os rebocos, os rebocos de acabamento, os revestimentos com aspecto de reboco e as tintas à base de cal, argila e caseína, bem como qualquer tipo de cera, não são adequados como sustratos. Não aplique o produto em sustratos úmidos ou em condições de secagem forçada ou em temperaturas muito altas.*



### Tools

*Attrezzi*

*Herramientas*

*Ferramentas*

ARSTYL® saw and NOËL & MARQUET mitre box or chop saw

*Sega ARSTYL®, e attrezzo da taglio NOËL & MARQUET*

ARSTYL® sierra y cortaingletes NOËL & MARQUET o sierra circular

*ARSTYL® serra e cortador NOËL & MARQUET ou serra circular*



### Installation temperatures

*Temperatura per la posa*

*Temperatura de instalación*

*Temperatura de instalação*

+15°C < +25°C

Store profiles at room temperature 24h before installation  
(T: +18°C to 22°C - r.F.: 45% to 65%)

*Tenere le cornici 24 ore ad una temperatura d'ambiente (T: +18°C a 22°C - r.F.: 45% a 65%).*

Almacene los perfiles a temperatura ambiente 24 horas antes de la instalación. (T: +18°C a 22°C - r.F.: 45% a 65%)

*Armazene os perfis em temperatura ambiente 24 horas antes da instalação (T: +18°C a 22°C - r.F.: 45% a 65%)*



### Finishes

*Finitura*

*Acabado*

*Acabado*

Solventfree paints (e.g.: dispersion paints, acrylic lacquers, etc.) Test coat recommended. Observe paint manufacturer specifications. Lime paints, silicate paints, silicone resin emulsion paints and their mixtures must not be used.

*Vernici senza solventi (esempio.: vernici a dispersione o acrilici, etc.) Consigliamo di fare un test. Rispettare i consigli specifici dei produttori delle vernici. Non utilizzare vernici a base di silicati, resine di silicone o una miscela di questi.*

Pinturas sin disolventes (p. Ej., Pinturas de dispersión, lacas acrílicas, ...). Se recomienda una prueba de pintura previa. Observe las instrucciones del fabricante de la pintura. No utilice pinturas de cal, pinturas de silicato, pinturas de emulsión de resina de silicona y sus mezclas. Almacene los perfiles a temperatura ambiente 24 horas antes de la colocación.

*Tintas sem solventes (por exemplo, tintas de dispersão, vernizes acrílicos, ...). Um teste de pintura anterior é recomendado. Observe as instruções do fabricante da tinta. Não use tintas de cal, tintas de silicato, tintas de emulsão de resina de silicose e suas misturas .. Armazene os perfis em temperatura ambiente 24 horas antes da colocação.*



#### Storage conditions

**Condizioni di magazzino**

**Condiciones de almacenamiento**

**Condições de armazenamento**

Required storage temperature: +10°C < +25°C. Relative humidity: 45% to 65% - Flat, sheltered from the sun and from humidity. Protect from frost.

Temperatura richiesta per Il magazzino +10°C < +25°C. Umidità relativa 45% a 65% - Piano e protetto dal sole e dall'umidità. Proteggere dal gelo.

Temperatura de almacenamiento requerida: + 10°C <+ 25°C - Humedad relativa: 45% a 65% - Almacenar la mercancía plana, fuera de la luz solar directa y sin humedad. Proteger del hielo.

Temperatura de armazenamento necessária: + 10°C <+ 25°C - Umidade relativa: 45% a 65% - Armazene a mercadoria plana, longe da luz solar direta e sem umidade. Proteger da geada.

## GLUES - ADESIVI - ADHESIVOS - ADESIVOS

	Glue Colla Adhesivo Adesivo		Coving edges and joints Per Giunti Ingletes y juntas canto e juntas		Filler Riempimento Relleno Relleno
	ADEFIX®	ADEFIX® PLUS	ADEFIX®	ADEFIX® PLUS	ADEFIX®
<b>FLEXIBLE PROFILES – PROFILI FLESSIBILI – PERFILES FLEXIBLES – PREFIES FLEXÍVEIS</b>		•		•	•

Width of joints: 3 mm

Installation on non-absorbent surfaces use ADEFIX® PLUS.

ADEFIX® PLUS cannot be sanded nor painted and must be finished with ADEFIX®.

The installation instructions must be followed.

*Lasciare 3 mm tra I giunti e riempire con la colla. Su sottofondo non assorbente utilizzare la colla ADEFIX® PLUS.*

*ADEFIX® PLUS non è carteggiabile né verniciabile. Coprire con uno strato di ADEFIX®.*

*Seguire le istruzioni di posa.*

Ancho de junta: 3 mm

Para la instalación en sustratos no absorbentes utiliza ADEFIX® PLUS.

ADEFIX® PLUS no se puede lijar o pintar y se debe recubrir con ADEFIX®.

Las instrucciones de instalación deben respetarse.

Largura da junta: 3 mm

Para instalação em sustratos não absorventes, use ADEFIX® PLUS.

O ADEFIX® PLUS não pode ser lixado ou pintado e deve ser revestido com ADEFIX®.

As instruções de instalação devem ser absolutamente respeitadas.

#### Cleaning products

ADEFIX® : water

ADEFIX® PLUS: turpentine

After drying: mechanically

#### Prodotti per la pulizia

ADEFIX® : acqua

ADEFIX® PLUS: acquaraggia

Se indurito : meccanicamente

#### Productos de limpieza

ADEFIX® : agua

ADEFIX® PLUS: trementina

Después de endurecer: mecánicamente

#### Produtos de limpeza

ADEFIX® : água

ADEFIX® PLUS: aguarrás

Após o endurecimento: mecanicamente

## IMPORTANT NOTES - NOTIZIE IMPORTANTI - NOTAS IMPORTANTES - NOTAS IMPORTANTES

The elements are strictly decorative to the exclusion of any structural function; they are not designed to withstand loads and should be isolated by flexible joints from elements likely to convey strains or movements.

Physical properties of the products and the laying surfaces cause different natural expansion coefficients, and induce that the joint and the glue move so that the joint can be seen. This fact does not constitute grounds for complaint.

Must be handled carefully. Excessive pressure may damage the product or cause the product to snap which may lead to the projection of debris.

Dimensions of our products are subject to production tolerances of ± 5 % height and width, ± 5 mm length.

*Gli elementi sono solo decorativi escludendo qualsiasi funzione strutturale, non sono realizzati per sopportare pesi e dovrebbero essere isolati con giunti flessibili adatti per resistere a pressione o movimenti.*

*Le proprietà fisiche dei prodotti e dei sottofondi causano dei coefficienti di espansione naturale differenti e fanno sì che il giunto e la colla si muovono in tal modo che si potrebbe vedere il giunto. Questo fatto non può essere un motivo di reclamo.*

*Trattare con cura. Pressione eccessiva può danneggiare il prodotto o può provocare lo distacco e provocare la caduta di pezzettini.*

*Le dimensioni dei nostri prodotti sono soggette a delle tolleranze di produzione nell'altezza e nella larghezza di circa 5 %, e nella lunghezza di circa 5 mm.*

Los elementos, destinados al uso interior, son estrictamente decorativos con exclusión de cualquier función estructural; no están diseñados para soportar cargas y deben instalarse mediante juntas flexibles.

Las propiedades físicas de los productos y los soportes utilizados causan diferentes coeficientes de expansión natural. Estas características naturales pueden producir movimientos en las juntas y permitir que estas se marquen, si esto sucede la junta se puede volver a disimular, pero si esto sucede no constituye motivo de queja.

Demasiada presión puede marcar el producto o hacer que el producto se rompa.

Las dimensiones de nuestros productos están sujetas a tolerancias de producción de altura y anchura ± 5 %, longitud ± 5 mm.

*Os elementos, destinados ao uso interno, são estritamente decorativos, excluindo qualquer função estrutural; eles não foram projetados para suportar cargas e devem ser instalados usando juntas flexíveis.*

*As propriedades físicas dos produtos e suportes utilizados causam diferentes coeficientes de expansão natural. Essas características naturais podem produzir movimentos nas articulações e permitir que elas sejam marcadas; se isso acontecer, a articulação poderá ser oculta novamente, mas, se isso acontecer, não será motivo de reclamação.*

*Muita pressão pode marcar o produto ou fazer com que ele se quebre.*

*As dimensões dos nossos produtos estão sujeitas a tolerâncias de produção de altura e largura ± 5 %, comprimento ± 5 mm.*

## LEGAL INFORMATION - INFORMAZIONI LEGALI - INFORMACIÓN LEGAL - INFORMAÇÃO JURÍDICA

This technical data sheet has been prepared in accordance with the current state of our knowledge. We reserve the right to make modifications without prior notice.

Without a written agreement to the contrary, our studies, descriptions, notices, advice or other technical documents concerning the functionality, behaviour or performance of goods are supplied as an indication only according to the common use of the goods under normal conditions of application, use and climate (moderate European regions), or those indicated to us by customers in writing. Save for the existence of fraud or gross negligence on our part, these studies, recommendations and other technical documents do not engage our liability.

It is the customer's responsibility to check that they are suitable for the intended use.

*La presente scheda tecnica è stata elaborata in base allo stato attuale delle nostre conoscenze.*

*Ci riserviamo il diritto di eseguire eventuali modifiche senza preavvisi. Tranne in caso di indicazione contraria per iscritto, i nostri studi, schizzi, pareri, consigli e altri documenti tecnici relativi a funzionalità, a comportamento o eventuale resa delle merci sono dati a titolo indicativo in funzione dell'uso più comune delle merci in condizioni normali di applicazione, uso e condizioni climatiche (regioni medie d'Europa) o di quanto è indicato per iscritto dal cliente. Sotto riserve dell'esistenza di dolo o di colpa grave da parte nostra, tali studi, raccomandazioni o altri documenti tecnici non impegnano la nostra responsabilità.*

*Il cliente ha la responsabilità di verificarli e di verificare l'idoneità all'uso cui sono destinati.*

Esta hoja de datos técnicos ha sido preparada de acuerdo con el estado actual de nuestro conocimiento. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.

Sin un acuerdo por escrito en contrario, nuestros estudios, descripciones, avisos, consejos u otros documentos técnicos sobre la funcionalidad, el comportamiento o el rendimiento de los productos se suministran solo como una indicación de acuerdo con el uso común de los productos en condiciones normales de aplicación, uso y clima (regiones europeas moderadas), o aquellas que nos indiquen los clientes por escrito. Salvo por la existencia de fraude o negligencia grave de nuestra parte, estos estudios, recomendaciones y otros documentos técnicos no comprometen nuestra responsabilidad.

Es responsabilidad del cliente verificar que son adecuados para el uso previsto

*Esta folha de dados técnicos foi preparada de acordo com o estado atual de nosso conhecimento.*

*Reservamo-nos o direito de fazer alterações sem aviso prévio.*

*Sem um acordo escrito em contrário, nossos estudos, descrições, avisos, conselhos ou outros documentos técnicos sobre a funcionalidade, comportamento ou desempenho dos produtos são fornecidos apenas como uma indicação de acordo com o uso comum dos produtos em condições normais de aplicação, uso e clima (regiões europeias moderadas) ou aquelas indicadas pelos clientes por escrito. Exceto pela existência de fraude ou negligência grave da nossa parte, esses estudos, recomendações e outros documentos técnicos não comprometem nossa responsabilidade.*

*É de responsabilidade do cliente verificar se eles são adequados para o uso pretendido*

**made  
in  
belgium**  
with 100% green energy



**NMC SA / AG**  
Gert-Noël-Straße - B - 4731 Eynatten  
T +32 87 85 85 00 - info@nmc.eu  
**noel-marquet.com**

