

CLASSIC PC

Gama Básica de Pulverizadores Elétricos Airless para Profissionais de Pintura da Construção Civil



VANTAGENS PROFISSIONAIS

- Ideal para projetos de habitação familiar de pequena a média dimensão e projetos comerciais ligeiros
- “Grandes” tecnologias da Graco num tamanho compacto
- Termine sempre todos os trabalhos graças ao sistema de substituição rápida da bomba ProConnect™

Painter - Professional Airless Applications

CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC



CLASSIC PC

Seguramente o melhor entre os pequenos pulverizadores de tinta elétricos!

TERMINE TODOS OS TRABALHOS, TODOS OS DIAS

A nova geração de pulverizadores **CLASSIC** está equipada com ProConnect™. Este sistema de substituição rápida e fácil da bomba no local de trabalho torna as unidades elétricas pequenas mais fiáveis ainda mais valiosas.

O modelo **390 CLASSIC PC** com motor com escovas é um sólido instrumento de trabalho concebido para profissionais em “início de carreira”. É o pulverizador ideal para trabalhos residenciais.

A comprovada tecnologia das bombas Endurance™ em todos os modelos **CLASSIC** fazem deste o modelo ideal para profissionais que pretendem aplicar uma gama alargada de revestimentos interiores.

Os pulverizadores **CLASSIC^S 395/495** são a escolha ideal para os profissionais que procuram um desempenho superior, controlo e conforto extra no seu uso diário em trabalhos residenciais.

O modelo **CLASSIC^S** inclui uma pistola FTX™-E, um motor de velocidade variável e SmartControl™ 1.0, com controlo eletrónico, para um padrão de pulverização consistente a todas as pressões.

Todos os modelos **CLASSIC** Hi-Boy estão disponíveis numa versão multifuncional móvel, com rodas pneumáticas, sucção direta, função kick back, suporte para a mangueira e uma prática caixa de ferramentas adicional.



Transporte confortável

Asa desviada com punho confortável de borracha para manter o pulverizador equilibrado e afastado da perna



Características



Mangueira de sucção com entrada giratória

- Toda a construção em alumínio é resistente, leve e resistente à ferrugem
- Mangueira amovível sem ferramentas, para limpar ou aceder à esfera de admissão
- Gira facilmente para chegar aos baldes ou latas de tinta



CLASSIC

Estrutura

- Mantém-se na vertical, para não derrubar a lata de tinta
- O depósito de grandes dimensões incluído segura a entrada durante o transporte para reter o gotejamento



Controlo de pressão variável

(apenas modelos CLASSIC 390)

O indicador de posição permite uma regulação repetível, enquanto pinta materiais leves e mais pesados

Materiais & Aplicações

O modelo CLASSIC foi testado e aprovado para pulverizar uma vasta gama de lacas, acrílicos, primários, esmaltes, vernizes e tintas acrílicas para interiores, diretamente do balde.

A unidade ideal para trabalhos de renovação interior de projetos residenciais de pequena dimensão e projetos comerciais ligeiros.



Veja os nossos **vídeos de aplicação** em: <http://www.contractorclub.com>



CLASSIC^S

Filtro de bomba Easy-Out™

- A grande área de filtragem reduz as obstruções no bico e garante um acabamento de qualidade
- O filtro concebido para filtrar de dentro para fora não fica danificado e limpa com apenas alguns litros
- O filtro vertical sai simplesmente com a tampa, evitando derrames



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Com o controlo de velocidade variável, proporciona uma pressão de pulverização consistente.

Características



Rodas semi-pneumáticas

- Avança facilmente sobre terreno irregular

Características exclusivas do Hi-Boy

- Cromado espesso sobre o aço confere resistência em ambientes adversos
- Pega telescópica que funciona como enrolador de mangueira, facilitando a sua remoção
- A fácil entrada de sucção permite a sucção direta a partir de baldes com até 30 litros
- TiltBack™ permite facilmente que uma só pessoa troque o balde e a caixa de ferramentas de bordo



www.graco.com



IMPORTANTE SABER

AMPLIE O SEU ALCANCE!

JetRoller™

A ferramenta de renovação ideal

Amplie o seu pulverizador com o JetRoller e minimize o tempo de aplicação, ao combinar a pintura com rolo e spray numa única operação. Utiliza revestimentos de rolo de 18 ou 25 cm, habitualmente disponíveis.

Vantagens:

- Reduz o excesso de pulverização
- Elimina os gestos de extensão
- Elimina a necessidade de subir e descer constantemente
- Permite concluir trabalhos de grande dimensão em metade do tempo que os métodos tradicionais

O kit inclui uma estrutura de rolo leve e destacável, uma extensão de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, pistola Inline™, bico e adaptador.

Depósito

Um prático depósito de 5,7 litros, compatível com todas as unidades



! DICA

Com uma bomba sobressalente a postos, poderá terminar sempre o seu trabalho!

Características



Substitua facilmente **SOZINHO** a sua bomba em 3 passos, caso ocorram danos.

Acabou-se o tempo desperdiçado ou o dinheiro perdido com os custos de mão-de-obra na reparação de bombas.



1 Desaperte a porca de fixação



2 Abra a porta e retire a bomba



3 Retire a mangueira e o tubo de sucção

Substituição rápida da bomba

- Substituição no local de trabalho, num minuto
- Pode continuar a pintar, em vez de esperar pela assistência
- Não tem pinos nem peças que se percam!



Acessórios CLASSIC PC

Tire o máximo rendimento do seu equipamento utilizando os nossos acessórios profissionais

Melhore a qualidade da pintura




Pistolas FTX™-E

- 288438 Pistola FTX™-E com bico RAC X™ 517, Adaptador RAC X e 2 filtros
262116 Pistola FTX™-E com RAC X™, filtro de 60 mesh, sem bico



Filtros da pistola Easy-Out™

- 257129 30 mesh, cinzento | 287033 100 mesh, azul
287032 60 mesh, preto | 257130 200 mesh, vermelho



Filtros de bomba Easy-Out™

- 246425 30 mesh, cinzento
246384 60 mesh, preto (= padrão)
246382 100 mesh, azul
246383 200 mesh, vermelho



Mangueiras BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



Conectores de mangueira

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"



Chicotes (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m



Embalagem alveolar - Baixo de bomba ProConnect

- 17C489 Embalagem alveolar, adequada para todos os modelos Classic PC



ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, multicord



Sistema JetRoller™ Extensão de 0,5 m para trabalhos pesados com pistola InLine™

- 24V490 rolo 18 cm | sem pistola InLine™
24V491 rolo 25 cm | 24V492 rolo 18 cm
232123 Extensão de 1 m para trabalhos pesados | 24V493 rolo 25 cm



Depósito

- 288526 5,7 litros / versão com suporte
24B250 5,7 litros / versão hi-boy



Extensões de bico RAC X

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
287020 40 cm | 287022 75 cm



Pistola de vara CleanShot™ RAC X™

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



Rolos externos (completos)

- 6880095 30 cm fixo
098084 90-180 cm telescópico
098085 45-90 cm telescópico



Kit de rolo

- 245397 Rolo interiores fixo de 50 cm - cabeça EvenFlow™ de 23 cm - revestimento de 12 mm - pistola InLine™



Bicos e Adaptadores

- FFAXXX Bico de alto acabamento RAC X verde
PAAXXX Bico airless profissional RAC X azul
WA12XX RAC X WideRac, para superfícies amplas
246215 Adaptador RAC X



Líquidos

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Especificações

TODAS AS UNIDADES SÃO FORNECIDAS completas e prontas a pintar com: Pistola de 4 dedos FTX™-E, filtros (pistola + pulmão), 240794 mangueira BlueMax™ II 1/4" x 15 m, bico e adaptador RAC X™ (PAA517).

Referências: para a versão EURO (230 V)
para a versão Multicord (230 V)
para o Reino Unido (110 V)

	CLASSIC 390 PC Suporte	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Suporte	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Pressão de Funcionamento Máx. - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Débito máx. da tinta - l/min. (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Tamanho do Bico Máx. - 1 pistola	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Peso - kg (lbs)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Classificação do motor - (CV)	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1,0 TEFC DC
Potência mínima necessária do gerador - W	4000	4000	4000	4000
Características: TiltBack™ / Gancho para o balde	-	✓/✓	-	✓/✓
Caixa de ferramentas / Suporte para a mangueira	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓
Versão SmartControl™	-	-	1,0	1,0